Ministero dei Trasporti e della Navigazione

DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

TARGA AE 550 VX

N° AUDY87 1CA UFFICIO PROVINCIALE DI CAGLIARI

STE LE NORME DEL D.Lvo 30 .4. 1992 N. 285 VISTO ESITO VISITA E PROVA (ART. 75)

SI IMMATRICOLA CON LA SUDDETTA TARGA IL VEICOLO

FABBRICAZIONE NAZ. DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2. SI RILASCIA LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO PROPRIO

ENTE AUTONOMO DEL FLUMENDOSA

RES. CAGLIARI -CA-VIA MANELI 80

CLASSE VEICOLO - AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE

FABBRICA/TIPO- EVECO FIAT 40 10 10 A 3 2 CIO NI

OMOLOGAZ- ONBDD/2E9112C

TELAIO-ZCFD4B29 1D0052405

ANNO IMMATRICOLAZIONE CAGLIARI 24/01/95 IL DIRETTORE

N° AUDY87 1CA270395 TARGA AE 550 VX

CARROZZERIA K5- CASSONE CON GRU APPLICATA SUL TELAIO DIETRO LA CABINA

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (kg)	NORMALI	ECCEZIONALI (6)
Tipo	50F1M0140278	lunghezza m	5,580	tara (1)	3000	
Comb./comb.	GASOL.	larghezza m	2,050	portata (2)	500	
Cilindri	04	sbalzo post. m	1,420	complessiva	3500	
Cilindrata cm³	2500	assi n	2	rimorchiabile (3)		
Pot. max kW	76,00	distanza interassi I	3,200	max autotreno		
Tipo potenza		II	III	su ralla		
Giri/min.	3600	NUMERO POSTI		max su gancio o ralla		
Pot. fiscale CV		anteriori	3	FRENI		
TRASMISSIONE		totali	003	servizio	IDRAULICO	
Tipo cambio	MEC	a sedere		soccorso	IDRAULICO	
1ª marcia	03	in piedi		approvaz.		
Rapp. totale	1:5,22	di servizio				

PNEUMATICI 7.50 R16 C PR8 (112/110L) S.S.

SILENZIATORE APPROVATO 84/372/CEE dB controllo usati (4) n° giri/min. 2850

Vel. max km/h Avanzamento ralla mm SERVOSTERZO ZF 7852 R=1147.4

CONFORME 92/542 CEE PUNTO 6.2.1. A

ALL. I D.M. 23.03.92

VEL. MAX = 099,99 POTENZA/TARA = 025,33 KW/T

N° AUDY87 1CA270395 TARGA AE 550 VX

RAPPORTO AL PONTE:1:5,22

POSTI TOT.3 COMPRESO IL CONDUCENTE.

L'AUTOVEICOLO RISPETTA LE NORME DI CUI AL D.M.16.6.83 (G.U.N.197 DEL 20 7.83) E,PERTANTO, E'IDONEO AD ESSERE ALLESTITO ANCHE COME AUTOVEICOLO PER IL TRASPORTO PROMISCUO E AUTOCARAVAN

OPP.SERVOSTERZO:PRV 419 R=1146.7

IN ALTERNATIVA PNEUMATICI:

7.50 R16C PR10 (116/114L);

7.50 R16C PR12 (121/120L).

L'AUTOTELAIO NON PUO' CIRCOLARE SU STRADA.

CERTIFICATO DI APPROVAZIONE.

N.- 02VR454435 DEL 13/03/95